

ORAMASK

810

Termékleírás

Matt felületu, átlátszó, szürkére színezett speciális PVC fólia.

Hordozóanyag

Egyik oldalán bevont szilikon karton, 137 g/m², mely problémamentes kiszedést biztosít.

Ragasztó

Poliakrilát diszperzió, gyenge végso tapadással.

Felhasználási terület

Sablonfóliaként alkalmazható minden festési és fújási munkánál gépjármu feliratozáshoz, sablonfestéshez, reklámkészítésnél és vásárápítésnél. A fólia kiváló hajlékonysága miatt kifejezetten alkalmas egyenetlen háttérre történő festési és fújási munkákhoz. Az átlátszó színezése a fóliának a háttér felismerhetőségét biztosítja.

Az ORAMASK 810 sablonfóliát a poliakrilát diszperzió ragasztója miatt nem szabad nedvesen felragasztani.

Muszaki adatok*

Vastagság (hordozó és ragasztó nélkül)	0,08mm
Tapadási ero (FINAT-TM-1, 24 óra után rozsdamentes acélon)	max. 3 N/25 mm
Szakítószilárdság (DIN EN ISO 527)	
Hosszirányban	min. 19 MPa
Keresztirányban	min. 19 MPa
Szakítónyúlás (DIN EN ISO 527)	
Hosszirányban	min. 130%
Keresztirányban	min. 150%
Raktározás	2 év
(20°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	
Javasolt felragasztási hőmérséklet	+10°C és +25 °C között

Figyelmeztetés:

A felületet, amelyre a fóliát ragasztják meg kell tisztítani a portól és a zsírtól. Frissen lakkozott felületnél legalább három hetet kell várni, míg a lakk teljesen megszárad. Felhasználás előtt mindig tesztelni kell a fóliát a lakkozott felületre.

* A termékről kiadott valamennyi információ a gyártó ismeretein és gyakorlati tapasztalatain alapul. A számtalan felhasználási körülmény miatt javasolt az anyag alkalmazás előtti kipróbálása. A különböző tulajdonságokra megadott adatok jogilag kötelező garanciát nem jelentenek.